

Fotokomórki do bramy HPC2

Fotokomórki do bramy **HPC2** składają się z nadajnika **HPC2-T** i odbiornika **HPC2-R**. Zastosowano w nich filtry światła dziennego oraz funkcję ochrony przed padającym śniegiem. **Fotokomórki HPC2** posiadają możliwość pracy w dwóch kanałach transmisji umożliwiając zamontowanie dwóch par fotokomórek z nakładającym się obszarem zasięgu optycznego.

- zasięg do 30m
- filtr światła dziennego
- wysoki rodzaj ochrony obudowy
- przepust kablowy
- podłączenie na szybko złączki śrubowe
- szeroki zakres napięcia zasilania: 10-24Vac - 12-34Vdc
- zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją
- wyjście przekaźnikowe NC/NO
- regulacja kąta transmisji
- wskaźnik poziomy sygnału na diodach LED
- funkcja opóźnienia
- ochrona przed padającym śniegiem
- dwa kanały transmisji

Zasięg do 30m

Zakres napięcia zasilania:
10-24Vac - 12-34Vdc

Wyjście przekaźnikowe
NC/NO



Akcesoria

Pokrywa ochronna HPC-PR.

Ochrona przed deszczem, śniegiem i innymi zewnętrznymi oddziaływaniami środowiskowymi.



Adapter HPC

Boczny montaż fotokomórek do słupka.

Specyfikacja techniczna

Zasięg:	1.5-30 m
Napięcie zasilania:	10-24Vac, 12-34Vdc
Pobór prądu:	nadajnik HPC-T<30mA, odbiornik HPC-R <40mA
Transmisja IR:	950 nm
Kąt nadawania:	20°
Typ wyjścia:	przełącznikowe, styki NC/NO
Obciążalność wyjścia:	1A/24VDC, 62.5VA,30W
Czas zadziałania:	<50 ms
Minimalny czas aktywacji wyj- ścia:	0.5s
Sygnalizacja LED (odbiornik HPC2-R):	ZIELONY - sygnał OK (>75%) POMARAŃCZOWY sygnał OK (<75%) CZERWONY brak sygnału
Typ złącza:	zacisk śrubowy, maks. 1,5mm ²
Materiał obudowy:	ALTUGLAS Resino V835T
Stopień ochrony:	IP65.
Temperatura pracy:	-20...+50°C
Temperatura przechowywania:	-35...+70°C
Waga:	HPC-R 61g, HPC-T 55g
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):	80x45x33mm

Panele
Sterownicze
Bramek
Obrotowych

Panele
Sterownicze
Bram

Akcesoria
Do Automatyki
Bramowej

Automatyka
Do Bram
Przemysłowych

Automatyka
Do Kołowrotów

Piloty
Zdalnego
Sterowania

Odbiorniki
Radiowe

systemy automatyki

STER-TRONIC
ul. Okulickiego 24
33-300 Nowy Sącz
tel. 511 351 903
e-mail: biuro@ster-tronic.pl